


灯塔盆地农高区供水一体化工程项目规划与建筑设计方案



经济技术指标表					
指标项		数值	单位	备注	
总用地面积		13333	m ²		
总建筑基底面积		3115.76	m ²		
总建筑面积		4184.35	m ²		
其中	计容建筑面积	1801.8	m ²		
	不计容建筑面积	2382.55	m ²		
单体	单体名称	基底面积	计容面积	不计容面积	层数
1a	管道泵井	30.25	0	30.25	1D
1	进水计量井	8.64	0	8.64	2D
2	絮凝、沉淀池	375.43	0	375.43	1D
3	V型滤池及反冲洗泵房	438.99	301.45	520.05	1D/2F
4	清水池	965.8	0	965.8	1D
5	送水泵房及变配电间	406.9	406.9	272.11	1D/1F
6	出水阀门井	8.64	0	8.64	1D
7	出水计量井	8.64	0	8.64	1D
8	回收水池及排泥水池	192.99	0	192.99	1D
9	污泥脱水机房	171.57	171.57	0	1F
10	加药间	119.02	119.02	0	1F
11	机修房及仓库	84	84	0	1F
12	综合楼	281.25	695.22	0	3F
13	门卫室	23.64	23.64	0	1F
合计		3115.76	1801.8	2382.55	—
容积率		0.14		—	
建筑密度		23.37		%	
绿地面积		4401.5		m ²	
绿地率		33.01		%	
停车位		7		个	



- ① 综合楼
- ② 景观池
- ③ 清水池
- ④ 送水泵房
- ⑤ 变配电间
- ⑥ 回收水池及排泥水池
- ⑦ 污泥脱水机房
- ⑧ 絮凝、沉淀池
- ⑨ V型滤池及反冲洗泵房
- ⑩ 机修房及仓库
- ⑪ 加药间
- ⑫ 门卫室
- ⑬ 休息凉亭
- ⑭ 回车场

图名 规划总平面图